

BCR Floor Top

Pflegemittel auf Wachsbasis für Böden

Produktbeschreibung

BCR Floor Top ist eine speziell abgestimmte wasserbasierende Lösung auf Polyethylenwachs. Es verbessert die mechanische Beständigkeit, erhöht die Füllkraft und führt zu einem Anti-Slip Effekt (Rutschhemmung). Weiters nimmt der Schutz vor Schuhabstrichverstrichung (=Schuhsolenbeständigkeit) als auch die schmutzabweisende Wirkung zu.

Anwendung

BCR Floor Top kann sowohl unverdünnt als auch verdünnt auf saugfähigen, trockenen und sauberen Böden (z.B.: Naturstein, Terrazzo, geschliffener Estrich, geflügelter Beton, Parkett, etc.) aufgetragen werden.

Eigenschaften

- Lagerbeständige weissliche Lösung, ungiftig
- Gute Benetzungs- und Penetrationsfähigkeit bei saugfähigen Untergründen
- Rasch trocknend
- Erhöht die Schmutzabweisung
- nicht filmbildend
- polierbar
- frischt auf

Gefahrenhinweise

Bei versehentlichem Kontakt schnell mit klarem Wasser abspülen. Spritzer in die Augen oder langzeitigen Hautkontakt vermeiden. Niemals in Trinkflaschen abfüllen, da BCR Floor Top mit einer trinkbaren Flüssigkeit verwechselt werden kann. Die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Zur Beachtung

Die nachstehenden Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produktdaten

Farbton	Weissliche Flüssigkeit
Liefereinheit	Kanister, Fass, Container
Lagerzeit	Vom Tag der Produktion mindestens 12 Monate
Flammpunkt	Nicht brennbar
Toxizität	ungiftig
Wasserlöslichkeit	wasserlöslich
Ph Wert	Ca. 9,2
Lagerbedingungen	In original verschlossenen Gebinden trocken, kühl; über + 5 °C;

Technische Daten - Verwendung

VOR dem Gebrauch gut schütteln !

Umgebungs-, Material- und Untergrundtemperatur	Minimal + 5 °C,
Aushärtung	Voll begehbar und belastbar ist die Fläche nach 24 Stunden; die volle Aushärtung entwickelt sich innerhalb von 24 Stunden; (bei Raumtemperatur); Die Trocknungszeit beträgt bei +20GradC und trockenem Untergrund ca. 30 Minuten;
Verbrauch	ca. 80 bis 100 g/m ² je nach Saugfähigkeit
Anwendung	Applikation auf trockenem oder nebelfeuchten Untergrund, am besten durch Auftragen mit einem WischMopp. Produkt ist gebrauchsfertig, kann aber bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Pfützenbildung, mehrfachen bzw. zu starken Auftrag vermeiden; Je nach Bedarf kann die Fläche dann noch poliert werden; Vor genereller Anwendung an unauffälliger Stelle eine Musterfläche anlegen und prüfen; Geräte nach Beendigung der Arbeit mit Wasser reinigen.

Technische Beratung BCR: +43 (0) 7229 / 74070-0

Die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben, sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Bedarf steht Ihnen gerne unser technischer Berater zur Verfügung.

© Copyright 2010 bei BCR Betontechnik GmbH, A-4053 Haid

Die Verwendung der Texte, Bilder und Zeichnungen, auch auszugsweise, ist Ohne Zustimmung der BCR Betontechnik GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, Übersetzungen, sonstige Bearbeitungen und die öffentliche Verbreitung, und zwar jeweils auch mit elektronischen Systemen. BCR Betontechnik GmbH behält sich vor, gegen unberechtigte Verwendungen gerichtlich, gegebenenfalls auch strafrechtlich vorzugehen.