

BCR Tiefengrund

Lösungsmittelfrei – innen und außen

Produktbeschreibung

BCR Tiefengrund eignet sich für poröse, saugende und kreibende Untergründe, lösungsmittelfrei, auf Wasserbasis, gebrauchsfertig, für innen und außen.

Anwendung

Grundierung für Innen- und Außenwände. Festigt sandende und kreibende Flächen, vermindert die Saugfähigkeit für eine gleichmäßige Trocknung nachfolgende Anstriche oder Tapezierungen. Geeignet für Kalk- und Zementputz, Beton, Mauerwerk, Gipsflächen sowie für Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Gefahrenhinweise

Nicht unter +5°C verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kühl, aber frostfrei lagern.

Inhaltsstoffe:

Hydrosol-Acrylat, Wasser.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungs-mittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW 20

EU-VOG-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 0,3 g/l

Zur Beachtung

Die nachstehenden Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produktdaten

Liefereinheit	10 Liter Kanister, 5 Liter Kanister
----------------------	-------------------------------------

Technische Daten - Verwendung

Verbrauch	Je nach Saugverhalten vom Untergrund zwischen 0,14:5 ; 0,25 kg/m ²
Anwendung	Unverdünnt mit Bürste oder Spritzgerät satt auftragen. Dabei die Bildung eines geschlossenen Films vermeiden. Sehr stark saugende Untergründe ohne Trockenzeit zweimal (nass in nass) grundieren. Nicht zu grundierende Flächen abdecken, Spritzer sofort feucht entfernen.

Technische Beratung BCR: +43 (0) 7229 / 74070-0

Die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben, sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Bedarf steht Ihnen gerne unser technischer Berater zur Verfügung.

© Copyright 2010 bei BCR Betontechnik GmbH, A-4053 Haid

Die Verwendung der Texte, Bilder und Zeichnungen, auch auszugsweise, ist Ohne Zustimmung der BCR Betontechnik GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, Übersetzungen, sonstige Bearbeitungen und die öffentliche Verbreitung, und zwar jeweils auch mit elektronischen Systemen. BCR Betontechnik GmbH behält sich vor, gegen unberechtigte Verwendungen gerichtlich, gegebenenfalls auch strafrechtlich vorzugehen.